

### ARMOIRE 63A EVENTS

- Coffret métallique dim. 600x400x200mm – IP65 - IK10 + serrures papillon à clé
- Châssis métallique 900x600x300 + 2 roulettes diam.80mm, empilable 1 fois
- Protection caoutchouc au dos du châssis (haut et bas)
- 2 volets sur porte 10mod. IP65
- Alimentation sur jeu de barres 3P+N+T avec trou raccordement Ø11mm et terre à gauche (passage câble par joint brosse)
- 1 disjoncteur de tête 4P 63A 6kA courbe C + bobine à émission
- 1 bouton d'arrêt d'urgence type "coup de poing"
- 1 porte fusible 3P+N 63A (livré sans fusibles)
- 1 voyant de présence tension
- 1 relais différentiel réglable (0,03 à 30A et 0 à 4,5s) + 1 prise CEI 3P+N+T 63A - 400V - IP67 + système de débrochage en charge
- 1 disjoncteur différentiel 4P 32A 6kA courbe C 30mA type AC + 1 prise CEI 3P+N+T 32A - 400V - IP44
- 3 disjoncteurs différentiel 2P 16A 6kA courbe C 30mA type AC + 3 prises FR 16A 2P+T - 230V - IP54
- 1 barre de terre
- 1 barre de bridage des câbles

