

ECRAN SAMSUNG SMART SIGNAGE

Série QMN

Tailles disponibles :
43" / 49" / 55" / 65" / 75"



Sublimez votre affichage dynamique en Ultra Haute Définition



UN DESIGN ULTRA FIN

Profitez de la structure à l'épaisseur réduite du QMN. Facilement intégrable et léger, la série QMN s'adapte à votre environnement.



CONTROLE RÉSEAU

Affichez jusqu'à quatre contenus Full HD sur le même écran. Donnez d'avantage d'informations à vos clients.



UNE RÉOLUTION OPTIMALE

Attirez le regard des clients avec un contenu et un affichage ultra haute definition. Les couleurs sont fidèles et les images détaillées.

**ULTRA
HD**



ECRAN ANTI-REFLET

Diffusez votre contenu quelle que soit l'environnement ambiant grâce à la surface traitée anti-reflet de la série QMN.



SOYEZ PLUS EFFICACE AVEC TIZEN

L'intelligence embarquée Tizen 4.0 du QMN permet d'afficher du contenu dynamique UHD via USB ou HDMI et ce de manière programmée et sécurisée.




Powerful Performance
-Graphic performance with Dual-core CPU
-4K@60FPS video back
-HDMI 3 Compatibility

Easy Development
-Open Source OS
-Native O-RTSP and Secure

Business Expandability
-Remote Management
-Signal Source Management
-Enhanced Security

CHAÎNAGE UHD VIA DISPLAY PORT

Créez un mur vidéo géant et attirez d'avantage l'attention en chainant plusieurs écrans QMN



CARACTÉRISTIQUES

AFFICHAGE					
Taille	43	49	55	65	75
Modèle	QM43N	QM49N	QM55N	QM65N	QM75N
Type	New Edge				
Résolution	3840x2160(16:9) -UHD				
Surface d'affichage active	941.184 (H) x 529.416 (V)	1073.78(H) x 604.00(V)	1209.6(H) x 680.4(V)	1428.48 (H) x 803.52 (V)	1650.24 (H) x 928.26 (V)
Luminosité max	450 cd/m ²				
Taux de contraste	4000:1			5000:1	6000:1
Angles de vision	178°/178°				
Temps de réponse	8 ms				
Couleur	16.7M				
Usage	24h/7j				
Traitement Antireflet	44%	25%		44%	
Certification environnementale	Classe A				
CONNECTIQUES					
Signal d'entrée	2x HDMI 2.0 ; 1x DP ; HDCP2,2; 1x DVI-D ; 2x USB 2.0				
Signal de sortie	Stereo Mini Jack, HDMI 2.0 (Loop-out)				
Contrôle externe	RJ45, RS232C				
Capteur IR	Oui				
Haut-parleurs	2 x 10W				
WIFI	Oui				
ALIMENTATION					
Type	Interne				
Alimentation	AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz				
Consommation (Max)	121	132	143	176	220
Consommation (Normale)	76	91	96	125	159
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES					
Dimensions nettes	970.2*563.2*58.5	1102.8*637.8*59.4	1238.6*714.2*59.0	1457.5*837.3*59.4	1684.6*966.7*60.4
Dimensions emballage	943.2*531.4*1081.5	1075.8*606.0*1233.7	1211.6*682.4*1389.4	1430.5*805.5*1640.6	1652.2*930.3*1895.0
Poids net	10	13,5	17,8	25,2	37,8
Poids avec emballage	13,3	17,7	22,4	33,1	50,6
VESA	200 X 200			400 X 400	
Bords	13.5(Haut,côté), 17.7(Bas)			16.2(Haut,Côté), 19.3(Bas)	
Température de fonctionnement	0°C~ 40°C				
Humidité ambiante	10% ~ 80%				
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES					
Lecteur média	Tizen 4.0 (VDLinux), Supporte SBB				
Processeur	Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU				
Mémoire Vive	2,5 GB				
Stockage	8 GB				
Accessoires inclus	Guide d'installation rapide, Garantie, Câble d'alimentation, Télécommande, Piles				
Pieds	STN-L4300H	STN-L4955H		-	
Accroche mural	WMN4070SE			WMN6575SE	
Code EAN	880 164 328 69 10	-	-	880 164 330 71 41	880 164 330 71 58
Références	LH43QMNEBGC/EN	LH49QMNEBGC/EN	LH55QMNEBGC/EN	LH65QMNEBGC/EN	LH75QMNEBGC/EN

VISUELS

